

2	Klatki schodowe				
47 d.2	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 165,00	m		
			m	165,000	
				RAZEM	165,000
48 d.2	KNR-W 4-01 0328-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 165,00	m		
			m	165,000	
				RAZEM	165,000
49 d.2	KNR-W 4-01 1214-02	Ręczne zeszkobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 - barierka 2*22,00*0,9*0,15	m ²		
			m ²	5,940	
				RAZEM	5,940
50 d.2	KNR-W 4-01 1212-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 2*22,00*0,9*0,15	m ²		
			m ²	5,940	
				RAZEM	5,940
51 d.2	KNR-W 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - tynk dekoracyjny 66,00	m ²		
			m ²	66,000	
				RAZEM	66,000
52 d.2	KNR-W 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkobanie farby olejnej 66,00	m ²		
			m ²	66,000	
				RAZEM	66,000
53 d.2	KNR AT-26 0101-07 analogia ściany i sufity	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża tynkiem 184,00*2	m ²		
			m ²	368,000	
				RAZEM	368,000
54 d.2	KNR AT-31 0505-01 analogia	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie, gruntowanie 66,00*2	m ²		
			m ²	132,000	
				RAZEM	132,000
55 d.2	KNR AT-31 0505-03 analogia	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy-wykonany ręcznie na ścianach 66,00*2	m ²		
			m ²	132,000	
				RAZEM	132,000
6 2	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną 368,00-132,00	m ²		
			m ²	236,000	
				RAZEM	236,000
7 2	KNR-W 4-01 1209-02 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - malowanie lakierem pochwyty 44,00*0,3	m ²		
			m ²	13,200	
				RAZEM	13,200
Podstawa	Opis i wyczerpania		j.m.	Poszcz	Razem
3 2	KNR-W 2-02 0701-10 analogia	Obramowanie z kątownika - narożniki wzmacniające 3*2,00*2	m		
			m	12,000	
				RAZEM	12,000
4 2	KNR-W 2-02 1207-01 analogia	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane - poręcz stalowa 2,80+1,00	m		
			m	3,800	
				RAZEM	3,800
5 2	KNR-W 4-01 0807-02 analogia	Naprawa stopni obłożonych masą lastryko o powierzchni do 3.0 dm2 w jednym miejscu 2	miejsc.		
			miejsc.	2,000	
				RAZEM	2,000